ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡ1Κ-ΘΒΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

Αθήνα, 05/08/2013
Αρ. Πρωτ. : Φ 5270 / 3756 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2013

Σχετ. : Φ5270/3585/13, Φ5270/3516/13, Φ5270/3374/13, Φ5270/3297/13, Φ5270/2846/13, Φ5270/2568/13

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ. : & Παρίτση, Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Η. Δαπουλάκης
Τηλέφωνο : 210 3725 746
Fax : 210 3725 770

Προς : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, με αλλαγή του φορέα λειτουργίας της από "BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π." σε "OIL ONE A.B.E.E.", επί της οδού Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)

2) Την ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 2003 "Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης", ΦΕΚ 1909 / Β / 22.12.2003

3) Τον Νόμο 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ 179/Α/06.08.01

4) Το Π.Δ. 82/2004 "Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων" (Β' 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων", ΦΕΚ 64/Α/02.03.04

5) Το Π.Δ. 109/2004 "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους", ΦΕΚ 75/Α/05.03.04

6) Το Π.Δ. 116/2004 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000", ΦΕΚ 81Α/05.03.04

7) Το Π.Δ. 117/2004 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 "σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού " και 2002/96 "σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 ", ΦΕΚ 82/Α/05.03.04, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 15/2006

8) Το Π.Δ. 115/2004 "Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ "Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες" (Β' 781) και 19817/2000 ΚΥΑ "Τροποποίηση της 75537/1995 ΚΥΑ κ.λ.π." (Β' 963). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών ", ΦΕΚ 80/Α/05.03.04

9) Την Η.Π. 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.α.", (ΦΕΚ1022Β/05-08-02)

10) Την ΚΥΑ 13727/724/03 "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα", (ΦΕΚ 1087/Β/05-08-03)

11) Την με αριθ. 145799 ΚΥΑ "Συμπλήρωση της υπ' αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ1022Β/05-08-02) ..." (ΦΕΚ1002Β/18-07-05)

12) Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., ... και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 91/Α).", (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)

13) Την Εγκύκλιο 103731 / 1278 / 2004 "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων"

14) Την ΚΥΑ 114218 / 1997 "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", ΦΕΚ 1016 / Β / 17.11.1997

15) Την Εγκύκλιο οικ. 123067 / 1029 / 2004 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων"

16) Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 "Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων""

17) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986", (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990)

18) Την ΚΥΑ 25535/3281/15-11-2002 "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' κατηγορίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 " ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002)

19) Την ΚΥΑ 37111/2021/29-9-2003 "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02", (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-03)

20) Το Ν. 3325/2005 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 68/Α/11.03.05)

21) Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ..." (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06)

22) Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π." (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991" (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)

23) Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων"

24) Την υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανανέωσης της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών και παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και φόρτωσης πετρελαίου, με αλλαγή του φορέα λειτουργίας της από BP HELLAS σε BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π., στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής

25) Την από 10/04/2013 (με αριθ. πρωτ. Φ5270/1768/10.04.13) Αίτηση της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E. με την οποία υποβλήθηκε φάκελος ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος (τροποποίηση – επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας)
26) Το με αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 1768 / ΠΕΡΙΒ-9 / 26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένας φάκελος της Μελέτης και συνοδευτικών στοιχείων αυτής για τη δραστηριότητα του θέματος, προς το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, τον Οργανισμό Αθήνας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
27) Το υπ' αριθ. πρωτ. Φ5270/3756/02-08-2013 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα η υπ' αριθ. 229/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σύμφωνα με την οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος, καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 93831/16-05-2013 έγγραφο με θέμα την αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση, που αφορά στην ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος
28) Το υπ' αριθ. πρωτ. 30196/3101/30-05-2013 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, στο οποίο η λόγω Υπηρεσία, εκφράζει τις απόψεις τις επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος και, μεταξύ των άλλων, αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την προτεινόμενη δραστηριότητα
29) Το υπ' αριθ. πρωτ. 1051/21-05-2013 έγγραφο του ΟΡΣΑ που αφορά στην ΜΠΕ για τη δραστηριότητα του θέματος, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ΓΠΣ Δραπετσώνας (ΦΕΚ 20Δ/30.4.91) η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό πάρκο και οι επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται από το άρθρο 5 του από 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/87) και προτείνονται περιβαλλοντικοί όροι για την υπόψη δραστηριότητα
30) Την από 04/07/2013 (με αριθ. πρωτ. Φ5270/3297/05.07.13) Αίτηση της εταιρίας OIL ONE A.B.E.E. με την οποία υποβλήθηκαν διευκρινήσεις επί των παρατηρήσεων στο υπ' αριθ. πρωτ. 94681/02-07-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
31) Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ3/Β/1089/01-04-2013 τροποποίηση της απόφασης με αριθ. Δ3/Β/1196/19-2-1999, όπως ισχύει, με την οποία είχε χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην εγκατάσταση ανάμιξης και συσκευασίας ορυκτελαίων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων (α) λόγω αλλαγής επωνυμίας του φορέα και (β) λόγω μεταβολών της εγκατάστασης
32) Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ3/Β/6735/23-04-2013 τροποποίηση της απόφασης με αριθ. Δ3/Β/1089/01-04-2013 του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, λόγω αλλαγής φορέα της εγκατάστασης ανάμιξης και συσκευασίας ορυκτελαίων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, στη Δραπετσώνα Αττικής
33) Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ3/Β/11148/09-07-2013 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΚΑ χορήγησης άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, στην εγκατάσταση ανάμιξης και συσκευασίας ορυκτελαίων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, της OIL ONE στη Δραπετσώνα Αττικής
34) Το υπ' αριθ. πρωτ. 5513/22-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δικτύου Αποχέτευσης, Υπηρεσία Νότιου Τομέα, της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω Υπηρεσία δηλώνει ότι το αίτημα της σύνδεσης των εγκαταστάσεων της OIL ONE A.B.E.E. στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να γίνει αποδεκτό, εφόσον ακολουθηθεί η υποβληθείσα Μελέτη
35) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2739/Φ701.4/6084/17-03-2009 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, από το Τμήμα Πυρασφάλειας Πειραιά, για την υπόψη εγκατάσταση
36) Την από 01/03/2013 Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας της εταιρίας ANTIPOLLUTION A.N.E., που αφορά στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις της OIL ONE A.B.E.E. στη Δραπετσώνα, ήτοι, σύμμεικτα οικιακά απόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, απορροφητικά υλικά ρυπασμένα με επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα λασπών που περιέχουν πετρέλαιο, λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού, απόβλητα φίλτρων λαδιού, απόβλητα ρυπασμένων συσκευασιών, απόβλητα χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
37) Την Εγκύκλιο 129043 / 4345 / 8-7-2011 "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων"

38) Τον Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", ΦΕΚ 209/Α/21.09.11
39) Τον Ν. 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις", ΦΕΚ 249/Α/25.11.11
40) Το Π.Δ. 135/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής", ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010
41) Τον Ν. 4042/2012 "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής", ΦΕΚ 24/Α/13.2.12
42) Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)", ΦΕΚ 1312 / Β / 24.08.2010
43) Την Υ.Α. 1958/2012 "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)", ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012
44) Την Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα", ΦΕΚ 1048/Β/04.04.2012
45) Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών.... ", ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10
46) Την υπ' αριθ. Δ16γ/381/5/44/Γ/2012 Έγκριση του ειδικού κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΦΕΚ 286/Β/13.02.12
47) Την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 "Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010", ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013
48) Το έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) για τις βιομηχανίες επεξεργασίας αποβλήτων (Reference Document of Best Available Techniques for the Waste treatment industries), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αύγουστος 2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ((24) σχετικό) για την δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, με αλλαγή του φορέα λειτουργίας της από "BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π." σε "OIL ONE A.B.E.E.", (στο εξής: Εταιρία), επί της οδού Μιχαληνού 10 στη Δραπετσώνα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής, όπως αυτή περιγράφεται στην υποβληθείσα ΜΠΕ και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής ((25) και (30) σχετικά), ως εξής:

1. Η υποπαράγραφος "Α.1. Κατάταξη – Είδος δραστηριότητας" της παραγράφου "Α) Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας" της (24) σχετικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

Α.1. Κατάταξη - είδος δραστηριότητας

Η υπόψη μονάδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Α. Αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίμων

Τα καύσιμα παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση από δεξαμενόπλοια, τα οποία προσδένουν στην κύρια προβλήτα της εγκατάστασης και προωθούν τα μεταφερόμενα καύσιμα με ίδια μέσα (αντλίες), μέσω κεντρικού συλλέκτη και εν συνεχεία ανεξάρτητων σωληνογραμμών προς τις αντίστοιχες δεξαμενές της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση θα διαθέτει τέσσερις (4) δεξαμενές υγρών καυσίμων κατηγορίας ΙΙΙ(1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 34628/31.12.85 (ΦΕΚ 799/Β/1985), συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 20.695 m^3, κατανεμημένης ως εξής:

Δεξαμενές καυσίμων

No	Όγκος (m^3)	Περιεχόμενο

9	3.068	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ III(1)
12	3.222	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ III(1)
13	7.246	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ III(1)
14	7.159	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ III(1)
	20.695	

Οι εν λόγω δεξαμενές είναι τοποθετημένες εντός λεκανών κατακράτησης (λεκάνες ασφαλείας), κατάλληλα διαμορφωμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκράτηση των περιεχόμενων υλικών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (διαρροή δεξαμενής, αστοχία σωληνώσεων κ.α.). Στην υπόψη εγκατάσταση είναι δυνατή η παραλαβή / παράδοση υγρών καυσίμων με δεξαμενόπλοια μέσω της κύριας ή / και της δευτερεύουσας προβλήτας της εγκατάστασης. Διακίνηση υγρών καυσίμων μπορεί να γίνεται επίσης και μέσω βυτιοφόρων οχημάτων. Η συνολική διακίνηση υγρών καυσίμων δεν θα ξεπερνά τους 25.000 ΜΤ ετησίως.
Η διακίνηση υγρών καυσίμων κατατάσσεται στην Ομάδα 9, Α/Α 201 (Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με Α/Α: 204) για αποθηκευτική ικανότητα από 20.000 m^3 έως 200.000 m^3, και στην Υποκατηγορία Α2 αφού η αποθηκευτική ικανότητα της υπόψη μονάδας ανέρχεται σε 20.695 m^3. Η υπόψη δραστηριότητα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3137/191/Φ.15/2012, Α/Α 280 (Αποθήκευση υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικινδύνων ουσιών) για αποθηκευτική ικανότητα από 300ΜΤ έως 100.000 ΜΤ κατατάσσεται στη μέση όχληση.

Β. Παραγωγή Ορυκτελαίων

Η υπόψη δραστηριότητα αφορά στην παραλαβή και αποθήκευση βασικών ορυκτελαίων και βελτιωτικών προσθέτων, την ανάμειξη αυτών σε δεξαμενές αναμείξεως (blending), την συσκευασία των παραγομένων στη Μονάδα Ανάμειξης προϊόντων Ορυκτελαίων σε Συσκευαστήριο (filling), την αποθήκευση των συσκευασμένων προϊόντων σε αποθηκευτικούς χώρους εντός της εγκατάστασης και τέλος την μεταφόρτωση και διακίνηση των συσκευασμένων προϊόντων Ορυκτελαίων στους τελικούς αποδέκτες (Βιομηχανία, Ναυτιλία κ.α.). Παράλληλα, ποσότητα των διακινουμένων στην εγκατάσταση ορυκτελαίων θα εισάγεται σε συσκευασμένη μορφή από το εξωτερικό και απλώς θα αποθηκεύεται και θα διακινείται μέσω της εγκατάστασης προς τους τελικούς αποδέκτες. Το σύνολο των διαφόρων ειδών ορυκτελαίων θα διακινούνται από την εγκατάσταση είτε σε συσκευασμένη μορφή είτε σε μορφή χύδην (βυτιοφόρα, μικρά δεξαμενόπλοια). Η εγκατάσταση διαθέτει 18 δεξαμενές για την αποθήκευση των βασικών ορυκτελαίων και προσθέτων, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 3.433 m^3, κατανεμημένης ως εξής:

Δεξαμενές λιπαντικών / προσθέτων

No	Όγκος (m^3)	Περιεχόμενο
7	210	Λιπαντικά / Πρόσθετα
8	184	Λιπαντικά / Πρόσθετα
11	168	Λιπαντικά / Πρόσθετα
15	170	Λιπαντικά / Πρόσθετα
16	614	Λιπαντικά / Πρόσθετα
17	615	Λιπαντικά / Πρόσθετα
19	328	Λιπαντικά / Πρόσθετα
20	380	Λιπαντικά / Πρόσθετα
21	384	Λιπαντικά / Πρόσθετα
14a	80	Λιπαντικά / Πρόσθετα

14b	50	Λιπαντικά / Πρόσθετα
14c	80	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s16	45	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s17	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s18	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s19	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s20	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
s21	25	Λιπαντικά / Πρόσθετα
	3.433	

Οι εν λόγω δεξαμενές είναι τοποθετημένες μέσα σε **λεκάνες ασφαλείας** κατάλληλα διαμορφωμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκράτηση των περιεχόμενων υλικών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (διαρροή δεξαμενής, αστοχία σωληνώσεων κ.α.). Ορισμένες από τις εν λόγω δεξαμενές και κατά κύριο λόγο αυτές στις οποίες αποθηκεύονται πρόσθετα υψηλού ιξώδους, διαθέτουν σύστημα θερμάνσεως με ατμό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των υλικών από τη δεξαμενή προς τη μονάδα ανάμιξης. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί μία μονάδα πλήρωσης (filling) δοχείων 20 lt, για την πλήρωση με έτοιμο προϊόν.
Η δραστηριότητα της παραγωγής λιπαντικών (με ανάμιξη) κατατάσσεται στην Ομάδα 9, Α/Α 109 (Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων ή ουσιών μ.α.κ. χωρίς χημική μετατροπή) για το σύνολο και στην Υποκατηγορία Β. Η υπόψη δραστηριότητα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 3137/191/Φ.15/2012, Α/Α 90 (Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών) για παραγωγή οργανικών χημικών ουσιών π.δ.κ.α. μόνο με απλή ανάμιξη ή ενυδάτωση συστατικών κατατάσσεται στη χαμηλή όχληση.

Γ. Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τη λειτουργία της παραγωγής των λιπαντικών και της διακίνησης των πετρελαιοειδών (νερά πλύσεως του αύλιου των εγκαταστάσεων, νερά πλύσεως των δαπέδων των χώρων παραγωγής, νερά εξυδατώσεων των δεξαμενών κ.α.) συλλέγονται από τους διάφορους χώρους της εγκατάστασης μέσω του δικτύου συλλογής, το οποίο απαρτίζεται από φρεάτια υποδοχής και μέσω αντλιών και στεγανού δικτύου σωληνώσεων στον ελαιοδιαχωριστήρα (A.P.I. Separator) και στη συνέχεια οδηγούνται στην 1η Φάση Επεξεργασίας. Η εγκατάσταση δύναται να παραλαμβάνει υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα είτε από δεξαμενόπλοια, από την κύρια ή δευτερεύουσα προβλήτα, είτε από βυτιοφόρα οχήματα, οπότε και θα προωθούνται προς την 1η Φάση Επεξεργασίας. Τα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα που θα επεξεργάζονται στην μονάδα επεξεργασίας υγρώνπετρελαιοειδών αποβλήτων της εγκατάστασης, δύναται να ταξινομούνται σε έναν από τους παρακάτω κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ	Εργασία
01 05	**Λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων**	
01 05 05*	Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο	R3
05 01	**Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου**	
05 01 03*	Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών	R3
05 01 05*	Πετρελαιοκηλίδες	R3
05 01 06*	Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού	R3
13 04	**Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων**	
13 04 01*	Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας	R3
13 04 02*	Έλαια από εκρέουσες αποχετεύσεις	R3
13 04 03*	Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας	R3

13 05 02*	Λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού	R3
13 05 03*	Λάσπες υποδοχέα	R3
13 05 06*	Έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού	R3
13 05 07*	Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου / νερού	R3
13 05 08*	Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου / νερού	R3
13 07	**Απόβλητα υγρών καυσίμων**	
13 07 01*	Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ	R3
13 07 02*	Βενζίνη	R3
13 07 03*	Άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)	R3
13 08	**Απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως**	
13 08 99*	Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως	R3
16 07	**Απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς & αποθήκευσης & βαρελιών (εκτός κεφάλαια 05&13)**	
16 07 08*	Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο	R3
19 02	**Απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)**	
19 02 05*	Λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες	R3
19 02 07*	Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό	R3
19 02 10	Απόβλητα καυσίμων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 19 02 08 και 19 02 09	R3
19 08	**Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως**	
19 08 10*	Μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09	R3
19 11	**Απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου**	
19 11 03*	Υδαρή υγρά απόβλητα	R3

Στο εν λόγω σύστημα θα οδηγούνται και απόβλητα λιπαντικών ελαίων, που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, είτε λόγω της περιεκτικότητας τους σε νερό ή στερεά, είτε λόγω προσμίξεων μαζούτ ή άλλων καυσίμων και τα οποία αντιστοιχούν σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ του Παραρτήματος Ι της υπ' αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 ΚΥΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ	Εργασία
13 01	**Απόβλητα υδραυλικών ελαίων**	
13 01 05*	Μη χλωριωμένα γαλακτώματα	R3
13 01 10*	Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά	R3
13 01 11*	Συνθετικά υδραυλικά έλαια	R3
13 01 12*	Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια	R3
13 01 13*	Άλλα υδραυλικά έλαια	R3
13 02	**Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης**	
13 02 05*	Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης με βάση τα ορυκτά	R3
13 02 06*	Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης	R3
13 02 07*	Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης	R3
13 02 08*	Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων & λίπανσης	R3
13 03	**Απόβλητα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας**	
13 03 07*	Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας με βάση τα	R3

	ορυκτά	
13 03 08*	Συνθετικά έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας	R3
13 03 09*	Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης & μεταφοράς θερμότητας	R3
13 03 10*	Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας	R3

Αρχικά τα υγρά απόβλητα υπόκεινται σε βαρυτικό διαχωρισμό σε δύο διαδοχικά στάδια. Η υδατική φάση εισέρχεται στην μονάδα καθαρισμού του νερού όπου θα υφίσταται φυσικοχημική επεξεργασία, μέσω δύο ειδικών διαχωριστών ελαίου / νερού (Cross Flow Interceptor, CFI) δυναμικότητας 100 m^3/h ο καθένας, όπου θα απομακρύνονται τα ελεύθερα έλαια και τα αιωρούμενα σωματίδια, που περιέχονται σε αυτή. Στη συνέχεια, η υδατική φάση που προκύπτει οδηγείται στη μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας CPR-DAF, δυναμικότητας 150 m^3/h, η οποία αποτελείται από μία συσκευή κροκίδωσης με σύστημα έκχυσης ειδικών χημικών (Coil Pipe Reactor) και μονάδα Επίπλευσης Διαλυμένου Αέρα (Dissolved Air Flotation). Το νερό εκροής διατίθεται κατάλληλα και εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ορίων (Δ16γ/381/5/44/Γ/2012 Έγκριση του ειδικού κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΦΕΚ 286/Β/13.02.12). Τα παραλαμβανόμενα sludge ή / και τα γαλακτοματοποιημένα υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα αρχικά θερμαίνονται μέχρι τους 40 °C και στη συνέχεια οδηγούνται στο φυγοκεντρικό διαχωριστή τριών φάσεων (TRICANTER). Το διαχωρισμένο νερό από τον φυγοκεντρικό διαχωριστή καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του συστήματος επεξεργασίας των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, οδηγείται στη μονάδα επεξεργασίας του νερού. Το ελαιώδες υλικό από τον φυγοκεντρικό διαχωριστή καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του συστήματος επεξεργασίας των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, οδηγείται στη μονάδα αναβάθμισης της ελαιώδους φάσης. Εάν προκύψουν στερεά αυτά συσκευάζονται κατάλληλα και στη συνέχεια παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων. Η μονάδα αναβάθμισης της ελαιώδους φάσης είναι σχεδιασμένη για να επεξεργάζεται 10 MT/h υδρογονανθράκων που έχουν συλλεχθεί από τα επιμέρους σημεία. Το παραγόμενο πετρελαιοειδές υλικό από τη μονάδα αναβάθμισης της ελαιώδους φάσης αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια παραδίδεται σε κατάλληλες εταιρίες (διυλιστήρια, αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού κ.α.). Η δυναμικότητα του συστήματος επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων είναι **160 m^3 υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων ανά ώρα**.
Η επεξεργασία υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων κατατάσσεται στην Ομάδα 4, Α/Α 1, Παρατήρηση (γ) «Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων κατηγορίας Α1, Α2 και Β, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής μονάδας ή εγκατάστασης) με την επιφύλαξη της παρατήρησης δ - οι βιομηχανικές μονάδες και λοιπές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α2 και Β που διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες D1, D5, D10, R1) κατατάσσονται στην κατηγορία Α1» και στην Υποκατηγορία Α2.

Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικότερα στον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν για την υπόψη δραστηριότητα (σχετικά (25) και (30) σχετικά).

2. Η υποπαράγραφοι "Α.3.2. Τομέας λιπαντικών" και "Α.3.3. Τομέας καυσίμων" της παραγράφου "Α) Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας" της (24) σχετικής Απόφασης, απαλείφονται.

3. Η παράγραφος "Β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων, στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις" της (24) σχετικής Απόφασης, συμπληρώνεται ως εξής:

- Για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 - Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», ΦΕΚ 488/Β`/30.3.2011
- Στους κλειστούς χώρους επεξεργασίας (για παράδειγμα, στο κτίριο όπου βρίσκεται ο φυγοκεντρικός διαχωριστής κ.α.), όπου ενδέχεται να υπάρχουν εκπομπές και οσμές, να εγκατασταθούν συστήματα εξαερισμού αποτελούμενα από απορροφητήρες και συστήματα φίλτρων

- Όσον αφορά στις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81) και ειδικότερα στο άρθρο 2, Πίνακας 1 αυτού, καθώς και στο Π.Δ.. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18-3-91).

4. Στην (24) σχετική Απόφαση συμπληρώνονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

Β1. Λύματα

i) Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 26, παράγραφοι 3.16 και 3.17 του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού του 1989 (Απόφαση 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89)

ii) Ισχύει η Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1γ/17831/7/12/1971 και Γ4/1305/74. Μετά τυχόν σύνδεση της εγκατάστασης με αποχετευτικό δίκτυο, τα λύματα να οδηγούνται στο δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα του δικτύου.

Β2. Στερεά Απόβλητα

i) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν ή πρόκειται να εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2939/01, όπως αυτός ισχύει, και τα προεδρικά διατάγματα και άλλες διατάξεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων.

ii) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06), για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Γ1) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν κατά τη φάση τυχόν διαμόρφωσης του χώρου της υπόψη μονάδας:

1. Τυχόν εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπομπής σκόνης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη των ακόλουθων μέτρων:
   - Συχνή διαβροχή των χώρων εργασίας και των αποθηκευμένων αδρανών υλικών και ιδιαίτερα κατά την εκφόρτωσή τους
   - Τα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να είναι καλυμμένα και ο προγραμματισμός των δρομολογίων θα πρέπει να γίνεται εκτός ωραρίων κυκλοφοριακής αιχμής. Να αποφεύγεται η διέλευση των οχημάτων από κατοικημένες περιοχές, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται με την μικρότερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Γενικά, οι ώρες των δρομολογίων και οι διαδρομές των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούνται κυκλοφοριακά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
   - Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων
   - Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου
2. Η λήψη χωματουργικών υλικών θα πραγματοποιείται από νόμιμα λειτουργούσες μονάδες. Τυχόν πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν για την αποκατάσταση του χώρου ενώ τα υπόλοιπα πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης μετά από τη σχετική αδειοδότηση σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση των προϊόντων των εκσκαφών στη θάλασσα, σε ρέματα, σε κατακλυζόμενους χώρους, ή προστατευόμενες περιοχές
3. Τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση τυχόν διαμόρφωσης θα πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού και καυσαερίων από τη λειτουργία τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές
4. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων από το θόρυβο
5. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το ΥΠΕΚΑ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
6. Να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών σε περίπτωση διαρροής καυσίμων και λιπαντικών

7. Να ληφθεί μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων με σκοπό την απρόσκοπτη ροή και την προστασία από πλημμύρα
8. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν υλικά, μηχανήματα και οχήματα εκτός του χώρου εργασιών του έργου
9. Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν κατά τη φάση τυχόν διαμόρφωσης της δραστηριότητας να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε κατάλληλους και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων
10. Κατά τη φάση τυχόν διαμόρφωσης της δραστηριότητας να γίνει κατάλληλη περίφραξη και εγκατάσταση φωτεινών σημάτων στο χώρο του εργοταξίου για την προστασία τρίτων από ζημιές και ατυχήματα
11. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν διαμόρφωσης της δραστηριότητας του θέματος θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση του εργοταξίου και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου.

Δ) Γενικοί όροι και περιορισμοί

1. Η συνολική δραστηριότητα του θέματος δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή με ειδικές διατάξεις και που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την τελική κατασκευή και λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας
2. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέματος θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η τελική έγκριση από πλευράς των συναρμόδιων Υπηρεσιών και θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν από τις εν λόγω Υπηρεσίες
3. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής και για την προσαρμογή του έργου στο φυσικό περιβάλλον
4. Να υπάρξει μέριμνα για την αποφυγή περιττών αποψιλώσεων και εκχερσώσεων κατά τη τυχόν διαμόρφωση του χώρου της μονάδας για την υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της μονάδας
5. Αισθητικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του έργου που θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο:
   - Να συνδυασθεί η κατασκευή με αναβάθμιση όλης της περιοχής και κατά το δυνατόν δενδροφύτευση περιμετρικά του χώρου καθώς και συντήρηση και ανανέωση της υπάρχουσας δενδροφύτευσης, ώστε να επιτευχθεί αισθητική βελτίωση και να περιορισθεί ο θόρυβος
   - Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα σημεία ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των ομβρίων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως αλλαγή στην πορεία ροής τους, υπερφόρτωση τυχόν παρακείμενων ρεμάτων, λιμνάζοντα νερά κ.α.
   - Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από τους υπαίθριους χώρους
   - Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών, προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων, εκτός αυτών για τα οποία επιτρέπεται βάσει της παρούσας Απόφασης
   - Κατάλληλος χρωματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας και απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.α. κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ.
6. Τυχόν επηρεαζόμενα υφιστάμενα έργα υποδομής να αποκατασταθούν πλήρως
7. Να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και μείωσης του θορύβου & σήμανσης
8. Σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης που διακινούνται εύφλεκτα υλικά να απαγορεύεται η δημιουργία πηγών ανάφλεξης, όπως η εκτέλεση εργασιών εν θερμώ, η χρήση γυμνής φλόγας, ο στατικός ηλεκτρισμός, το κάπνισμα κ.α.. Στην περίπτωση εκτέλεσης θερμών εργασιών να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία
9. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του απασχολούμενου στην εγκατάσταση προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις διατάξεις προστασίας των εργαζομένων με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και δαπέδων ασφαλείας όπου θεωρείται απαραίτητο , καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό για άνετη εργασία των εργαζόμενων

10. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας
11. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
12. Η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της μονάδας θα γίνεται κατά το δυνατόν από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
13. Οι ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης να καλύπτονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ντήζελ κίνησης για τυχόν ντηζελοκίνητα μηχανήματα και φυσικό αέριο μετά από τυχόν σύνδεση της εγκατάστασης με δίκτυο φυσικού αερίου
14. Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας από τον φορέα της δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων της δραστηριότητας
15. Για τη λειτουργία της δραστηριότητας, καθώς και για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του έργου, θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα πρέπει να ειδοποιηθούν αρμοδίως πριν από την έναρξη των εργασιών για την επόπτευση τυχόν εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν. Σε περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, αυτές θα πρέπει να διακόπτονται και να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές
16. Η εγκατάσταση της δραστηριότητας όπως, επίσης, και συνολικά η λειτουργία της να είναι σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-05), όπως αυτός ισχύει, καθώς και με τη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ((3), (4), (5), (6), (7), (42), (45) σχετικά) και τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
17. Η δραστηριότητα εντάσσεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 "περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης – IPPC)", όπως αυτή έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β), αφού σύμφωνα με την υποπαράγραφο 5.1.β του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β): διάθεση ή ανάκτηση των επικινδύνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων με φυσικοχημική κατεργασία. Για το λόγο αυτό:
    - Το σύνολο της εγκατάστασης να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β) (Οδηγία 75/2010/ΕΚ), ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προσαρμογή προς τις εκάστοτε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και στην τήρηση των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές και τις απαιτούμενες εκθέσεις
    - Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να διαβιβάζει και να τηρεί ετήσιες αναφορές και εκθέσεις καθώς και λοιπές υποχρεώσεις, όπως προδιαγράφονται στην κείμενη νομοθεσία (Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων), σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 149023/1799/30.03.2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ
18. Να εφαρμόζεται η αρχή της "ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση σε δεξαμενές" σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη μεταφορά και το χειρισμό των υλικών
19. Να προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος από οποιουδήποτε τύπου τυχαία διαρροή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων (κατάλληλος σχεδιασμός εξοπλισμού και διεργασιών, αποθήκευση πρώτων υλών και αποβλήτων σε συγκεκριμένους ελεγχόμενους χώρους, εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.) και για τον περιορισμό των συνεπειών τους (να υπάρχουν διατάξεις αντιρρύπανσης, να είναι διαθέσιμα για χρήση προσροφητικά υλικά κ.α.). Σε περίπτωση συμβάντος που επηρεάζει δυσμενώς το περιβάλλον η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το συντομότερο δυνατό

20. Να αναλαμβάνεται δράση (συστηματική καταγραφή των ποσοτήτων πρώτων υλών, ενέργειας και νερού που καταναλώνονται, συνεχής βελτιστοποίηση των διεργασιών και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού) προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών (ιδίως των διαλυτών) και των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων
21. Η εταιρεία υποχρεούται συμμορφούμενη με τον υπ' αριθ. 166/2006 (L 033/04.02.2006) Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ, να υποβάλλει στην Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στο ΥΠΕΚΑ έκθεση (αναφορά των απορρίψεων αποβλήτων) συμπληρώνοντας και υποβάλλοντάς τους το ειδικό έντυπο (απογραφικό δελτίο ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων) ως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους
22. Η Εταιρία θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων:
    - Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας
    - Πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου
23. Η Εταιρία να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας. Να υπάρχει επικαιροποιημένος κανονισμός λειτουργίας της εγκατάστασης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2, Παράγραφος 2.6.5 της ΚΥΑ 24944/1159/06
24. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, άμμος κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων καυσίμων, λιπαντικών, διαρρεόντων ηλεκτρολυτών κ.α.. Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας επικινδύνων
25. Τα πετρελαιοειδή απόβλητα, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα απορρίμματα και τα λύματα από τον ελλιμενισμό των σκαφών στις προβλήτες της υπόψη εγκατάστασης να διαχειρίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη των παραπάνω αποβλήτων στη θάλασσα. Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο εγκεκριμένο Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Απόφαση 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/2009) για την λιμενική εγκατάσταση της υπόψη μονάδας
26. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και του περιβάλλοντος χώρου με μέριμνα της εταιρίας, η οποία υποχρεούται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται από τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της, καθώς και κατά την εκτέλεση παράκτιων δραστηριοτήτων, ακολουθώντας πιστά τις κείμενες διατάξεις και τις πρόσθετες οδηγίες της λιμενικής Αρχής. Ειδικότερα, προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98, το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89/Α), όπως αναθεωρήθηκε με το Π.Δ. 27/07 (ΦΕΚ 19/Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192/Α), το Π.Δ. 11/02 (ΦΕΚ 6/Α) και το Ν. 3100/03 (ΦΕΚ 20/Α)
27. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και λοιπές χημικές ουσίες (πλωτά φράγματα, απορροφητικές / διασκορπιστικές ουσίες κ.α. εγκεκριμένου τύπου), που υποδεικνύεται στην υπόχρεη εταιρία από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με το τοπικό σχέδιο της Λιμενικής Αρχής "Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης" (Contingency Plan) που εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν. 2252/94 και άλλες διατάξεις του Π.Δ. 11/02 (ΦΕΚ 6/Α)

28. Η εταιρία του θέματος θα πρέπει να προβεί σε τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται αντικεραυνική προστασία από παρακείμενα κτίρια
29. Να τηρείται μητρώο διακίνησης των διαφόρων τύπων αποβλήτων, όπου θα αναγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και αρχείο με τα αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής και απόδοσης των πρώτων υλών και των προϊόντων. Το αρχείο θα πρέπει να είναι ξεχωριστό για τα στερεά μη επικίνδυνα και τα επικίνδυνα απόβλητα και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με τα συγκεντρωτικά στοιχεία διακίνησης των αποβλήτων
30. Για όλες τις χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή
31. Η Εταιρία οφείλει να καταχωρηθεί στο αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΚΑ για τη δραστηριότητας της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

5. Η παράγραφος "Δ. **Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν:**" της (24) σχετικής Απόφασης συμπληρώνεται με τους ακόλουθους όρους:

1. Στη μονάδα να διακινούνται μόνο υλικά και απόβλητα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Α1) της παρούσας Απόφασης. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή και επεξεργασίας και άλλων κατηγοριών υλικών και επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των αναφερομένων παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
2. Η αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων δεν αφορά σε ραδιενεργά, μολυσματικά, εκρηκτικά απόβλητα
3. Κατά την παραλαβή να πραγματοποιείται έλεγχος των εισερχόμενων ποσοτήτων (βάρος / όγκος) των εισερχόμενων υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων καθώς και της ταυτότητάς τους (ένταξη σε κωδικό ΕΚΑ), σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό. Όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, να πραγματοποιείται έλεγχος και συμπλήρωση του έντυπου αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 9 της ΚΥΑ 24944/1159/06, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 της ΚΥΑ 8668/2007
4. Η εταιρία να διαθέτει κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες εντοπισμού τυχόν διαρροών σε όλα τα σημεία που είναι δυνατόν να προκύψουν διαρροές (δεξαμενές υγρών καυσίμων, λιπαντικών, πρόσθετων, αποθήκευσης και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών κ.α.), ήτοι, λεκάνες ασφαλείας, συστήματα προειδοποίησης υπερχείλησης κ.α., σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό
5. Όλες οι δεξαμενές της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός λεκανών κατακράτησης (λεκάνες ασφαλείας), κατάλληλα διαμορφωμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκράτηση των υλικών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (διαρροή δεξαμενής, αστοχία σωληνώσεων κ.α.) και κατά συνέπεια να αποτρέπεται η πιθανότητα διαρροής υλικών στο υπέδαφος και η επιμόλυνση υπόγειων υδάτων. Όλες οι δεξαμενές να είναι εφοδιασμένες με βάνες στα σημεία εισόδου / εξόδου των σωληνώσεων καθώς και να διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης ανωτάτης στάθμης (High Level Alarms) για την αποφυγή της υπερπλήρωσης κατά την διάρκεια της φόρτωσης των δεξαμενών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό
6. Οι λεκάνες ασφαλείας που περιβάλλουν τις δεξαμενές να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υ.Α. 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β, όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/88 (ΦΕΚ 550/Β/3.8.88)). Οι λεκάνες να είναι στεγανές, αποψιλωμένες και εφοδιασμένες με κατάλληλα διαμορφωμένες, ανεξάρτητες, στεγανές συλλεκτήριες διατάξεις, ώστε τα υγρά των εξυδατώσεων, επιβαρυμένα όμβρια, νερά έκπλυσης και νερά πυρόσβεσης από όλη την επιφάνεια τους, να οδηγούνται σε στεγανές δεξαμενές

7. Το εξωτερικό των δεξαμενών να ελέγχεται περιοδικά και όταν απαιτείται να ασταρώνεται και να βάφεται
8. Να τηρείται ημερολόγιο συντήρησης των δεξαμενών στο οποίο να σημειώνονται (α) το είδος και η χρονική διάρκεια της συντήρησης και (β) η ποσότητα της αφαιρούμενης ιλύος κατά τον καθαρισμό, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό
9. Τα στερεά απόβλητα που προέρχονται από των πυθμένα των δεξαμενών και τον υποδοχέα (λάσπες, σκουριές κ.α.) να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα και να επεξεργάζονται εφόσον είναι εφικτό στη μονάδα επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων ή να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων
10. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης να είναι γειωμένες σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς
11. Να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι της κατάστασης των συστημάτων συγκράτησης διαρροών
12. Το σύνολο των δικτύων και του εξοπλισμού μεταφοράς των υγρών υλικών να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα, για τη μεταφορά πετρελαιοειδών, υλικά. Το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς υγρών υλικών να είναι κλειστό και υπέργειο έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση και η επισκευή, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό
13. Να διαθέτει η εταιρία πιστοποιητικό αρμόδιου τεχνικού γραφείου ή τεχνικής υπηρεσίας της εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού διακίνησης των υλικών στα πλοία (Ν. 2252/94, άρθρο 6, Ν. 3100/03, άρθρο 5 και ΜΕ-ΠΘΠ 12η)
14. Οι εύκαμπτοι σωλήνες μεταφοράς – διακίνησης υλικών να ελέγχονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε φθορά τους, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό
15. Η περιοχή πλήρωσης των βυτιοφόρων να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β/31.12.85)
16. Η γραμμή πλήρωσης των συσκευασιών των παραγόμενων ορυκτελαίων να είναι εξοπλισμένη με κατάλληλα συστήματα ελέγχου πλήρωσης, διαρροών κ.α., έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις υπερχείλισης και διαρροών, τόσο κατά τη φάση της πλήρωσης των συσκευασιών, όσο και κατά τη μετέπειτα φάση της αποθήκευσής τους. Τυχόν υπερχειλίσεις κατά την πλήρωση να οδηγούνται μέσω ανεξάρτητου συστήματος σε κατάλληλα μέσα συλλογής, από όπου και να μεταφέρονται με κλειστό κύκλωμα στην μονάδα ανάμιξης όπου θα επαναχρησιμοποιούνται
17. Η μονάδα καθαρισμού του νερού στο σύστημα επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων να είναι κλειστού τύπου και στα εξαεριστικά της να διαθέτει κατάλληλα φίλτρα (για παράδειγμα, ενεργού άνθρακα)
18. Το νερό εκροής από τη μονάδα καθαρισμού του νερού στο σύστημα επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων να συγκεντρώνεται εντός κατάλληλης δεξαμενής και στη συνέχεια μέσω φρεατίου δειγματοληψίας να οδηγείται στον δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, μετά τη λήψη σχετικής άδειας. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 1 φορά το μήνα) μετρήσεις των παραμέτρων στο νερό εκροής, οι οποίες προβλέπονται στην υπ' αριθ. Δ16γ/381/5/44/Γ Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Το νερό εκροής θα πρέπει, σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές): BOD_5 : 500 mg/Lt, COD: 1000 mg/Lt, TSS: 500 mg/Lt, ηλεκτρική αγωγιμότητα: 4000 μs/cm, Λίπη – έλαια: 100 mg/Lt, Αμμωνία: 60 mg/Lt, ορυκτά έλαια: 15 mg/Lt, θειούχα: 1mg/Lt
19. Εφόσον προκύψουν στερεά από τη λειτουργία του φυγοκεντρικού διαχωριστή, αυτά να συσκευάζονται σε κατάλληλα μέσα συλλογής (για παράδειγμα, big bags, container κ.α.) και στη συνέχεια να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων. Η προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω παραγομένων στερεών επικινδύνων αποβλήτων, να πραγματοποιείται σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό, σε κατάλληλη απόσταση από τους χώρους αποθήκευσης πρώτων και βοηθητικών υλών, τους χώρους παραγωγής και τους χώρους αποθήκευσης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο (48) σχετικό. Ο χώρος αυτός να φέρει κατάλληλη σήμανση, ανάλογα με το είδος των αποθηκευμένων αποβλήτων
20. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον
21. Κατά την συνολική λειτουργία της εν λόγω μονάδας θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης έλεγχος των εκπομπών στην ατμόσφαιρα μέσω ειδικά προβλεπόμενων συστημάτων κατακράτησης πτητικών αερίων

– οσμών, καθώς και στα εξαεριστικά των δεξαμενών να τοποθετηθούν ειδικά φίλτρα (για παράδειγμα, ενεργού άνθρακα), ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή οποιωνδήποτε επιπτώσεων από έκλυση οσμών και αέριων εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Να πραγματοποιούνται μετρήσεις, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, στα σημεία εξόδου απαερίων (έξοδοι φίλτρων, έξοδοι καυστήρων, έξοδος θερμικού οξειδωτή κ.α.), που θα αφορούν κατ' ελάχιστον ΠΟΕ (VOC), CO, NOx, SO2

22. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης σε κάθε χώρο αποθήκευσης, επεξεργασίας κ.α. και συλλογής των χρησιμοποιούμενων υλικών πυρόσβεσης, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
23. Τα δάπεδα των στεγασμένων χώρων θα πρέπει να είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανά, αδιαπέραστα από τυχόν απόβλητα
24. Οι εργασίες διαχείρισης (αποθήκευση, επεξεργασία) των διαφόρων τύπων επικίνδυνων αποβλήτων που γίνονται σε κλειστούς στεγασμένους χώρους, αυτοί να διαθέτουν επαρκή φωτισμό και αερισμό και να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα εξαερισμού που θα αποτελείται από αεραγωγούς και κατάλληλα φίλτρα. Στους κλειστούς χώρους όπου προβλέπεται η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, ο φωτισμός και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Επίσης, να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισμός των εξωτερικών χώρων της εγκατάστασης
25. Να εξασφαλίζεται επαρκής φυσικός αερισμός των χώρων αποθήκευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας
26. Οι συσκευασίες των αποβλήτων (στερεά απόβλητα από φυγοκεντρικό διαχωριστή, ρυπασμένα απορροφητικά υλικά κ.α.) που έχουν πληρωθεί θα πρέπει να αποθηκεύονται έτοιμες προς μεταφορά και να φέρουν την κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. 1, παρ. 1.1 του παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα
27. Η σήμανση των επιμέρους χώρων της μονάδας να είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α). Επίσης, στους χώρους θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση ατόμων μη εξουσιοδοτημένων. Να τοποθετηθούν πινακίδες που θα προειδοποιούν για τον κίνδυνο φωτιάς και απαγορευτικές πινακίδες για απόρριψη σκουπιδιών από τους διερχόμενους
28. Για υλικά για τα οποία επιτρέπεται – σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας Απόφασης – η υπαίθρια αποθήκευση για μεταφορά αυτών προς και από την εγκατάσταση, αυτή θα λαμβάνει χώρα σε κατάλληλο χώρο που θα διαθέτει αδιαπέραστο δάπεδο (για παράδειγμα gross beton) και σύστημα συλλογής των ομβρίων και τυχόν διαρροών
29. Για την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης (επεξεργασίας) των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 13588/725/06 και να υπάρχει Σύμβαση σε ισχύ της Εταιρίας με ασφαλιστική εταιρία για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον, σε ενδεχόμενο ατύχημα, σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος Β, 2.3 (α) της ΚΥΑ 13588/725/06, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3, παράγραφος 1γ) της Απόφασης 8668/07 και τον Ν 4042/12. Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τις εργασίες εκείνες που απαιτείται, καθώς και να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα άσκησης της υπόψη δραστηριότητας και θα πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην περίπτωση ανανέωσής της, το γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
30. Να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας καθώς και να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα που προκύπτουν από την ΚΥΑ 12044/613/2007 "Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 405/29.3.2000)", ΦΕΚ 376/Β/19.03.2007
31. Τα δάπεδο πάνω στο οποίο θα εδραστεί ο εξοπλισμός και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του έργου να είναι κατάλληλο ώστε να καθίσταται εύκολο στον καθαρισμό αλλά και στεγανό
32. Όσον αφορά στην διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις (21) και (22) σχετικές ΚΥΑ
33. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα συλλέγονται σε

ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το ΥΠΕΚΑ Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων

34. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και εξοπλισμός που τυχόν δημιουργεί κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθεί σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις
35. Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα πρέπει ληφθούν κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα, τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων). Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει μειωμένες εκπομπές θορύβου και να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλα πιστοποιητικά
36. Τυχόν καθαρισμός μέσων προσωρινής αποθήκευσης και λοιπού εξοπλισμού καθώς και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία
37. Τα δάπεδα των κτιρίων θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να φέρουν κατάλληλη στιπλνότητα και επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία, με κατάλληλες ρήσεις ώστε τυχόν διαρροές (από τους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων κ.α.) καθώς και τυχόν άλλα υγρά απόβλητα (υγρά πλύσης των χώρων, υγρά πυρόσβεσης κ.α.) να συλλέγονται κατάλληλα
38. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 2, Παράγραφος 2.4, της ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/30-6-06)
39. Τα σημεία φορτοεκφόρτωσης να φέρουν ανάλογη προστασία για την περίπτωση διαρροών
40. Οι διαρροές από τα διάφορα σημεία της εγκατάστασης να συλλέγονται κατάλληλα και να οδηγούνται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς επεξεργασία εντός της εγκατάστασης, διαφορετικά να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία
41. Η διάθεση των αστικών λυμάτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Τα αστικά υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή. Μέχρι τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ο βόθρος να εκκενώνεται από βυτιοφόρο που θα μεταφέρει τα λύματα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (για παράδειγμα, στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης). Να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο φορέας λειτουργίας της αδειοδοτημένης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Η Εταιρία θα πρέπει να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για τη σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Μετά τυχόν σύνδεση της εγκατάστασης με αποχετευτικό δίκτυο, τα λύματα να οδηγούνται στο δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα του δικτύου. Απαγορεύεται η διάθεση τυχόν λοιπών υγρών αποβλήτων στη δεξαμενή συλλογής των αστικών λυμάτων
42. Να κατασκευαστεί και να λειτουργεί σύστημα διευθέτησης ομβρίων. Να υπάρχει διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων του γηπέδου και αγωγών ώστε τα ρυπασμένα όμβρια εντός της υπόψη εγκατάστασης να οδηγούνται προς επεξεργασία στο σύστημα επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων της μονάδας. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση των ως άνω φρεατίων και αγωγών. Στο εν λόγω σύστημα επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων της μονάδας να οδηγούνται και τα νερά πλύσης του αυλιαίου χώρου της εγκατάστασης, τα νερά πλύσης των δαπέδων των χώρων παραγωγής, τα νερά των εξυδατώσεων των δεξαμενών κ.α.. Να γίνεται τακτική συντήρηση του εν λόγω συστήματος επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων της μονάδας
43. Να γίνεται καθαρισμός των χώρων της εγκατάστασης με κατάλληλα μέσα (για παράδειγμα, χρήση μηχανικού σάρωθρου κ.α.). Το υλικό που θα συγκεντρώνεται από τη λειτουργία μηχανικών σαρώθρων να αποθηκεύεται σε κατάλληλα μέσα και να παραδίδεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων, κρατώντας σχετικά παραστατικά
44. Η τελική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης (απορροφητικά υλικά ρυπασμένα με επικίνδυνες ουσίες, ρυπασμένες συσκευασίες, στερεά / ιλύες από τον φυγοκεντρικό διαχωριστή, εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από τα φίλτρα, κ.α.) θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης επικινδύνων, με τις οποίες ο φορέας της υπόψη δραστηριότητας θα πρέπει να διαθέτει συμβάσεις. Όλες οι ως άνω συμβάσεις καθώς και τυχόν ανανεώσεις / τροποποιήσεις αυτών θα πρέπει να προσκομιστούν στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά την υπογραφή τους καθώς και να είναι διαθέσιμες για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
45. Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας ή εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού, ο υπεύθυνος της υπόψη εγκατάστασης υποχρεούται να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία της μονάδας μόλις αυτό καταστεί

εφικτό και να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση παύει να τροφοδοτείται με επικίνδυνα απόβλητα, μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος και τη σύμφωνη γνώμη της αρχής έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υπόψη δραστηριότητα

46. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή διαδημοτικούς
47. Η αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης να γίνεται με ευθύνη του φορέα του έργου και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ και να διατίθενται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων
48. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 13588/725/06 και 24944/1159/06, αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια
49. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06
50. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει το χώρο, ήτοι, μεταξύ άλλων:
    - θέση εξοπλισμού εκτός λειτουργίας
    - καθαρισμός και απορρύπανση εξοπλισμού, αποθηκών κ.α.
    - αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού και κινητών μερών της εγκατάστασης
    - απομάκρυνση εξοπλισμού και κινητών μερών της εγκατάστασης
    - απομάκρυνση υλικών
    - συλλογή και διαχείριση αποπλυμάτων
    - σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής θα πρέπει να αφαιρεθεί το τμήμα του ρυπασμένου σκυροδέματος και μέρος του εδάφους (εκσκαφή με υδραυλική τσάπα) και τα προκύπτοντα υλικά να διατεθούν ως επικίνδυνα απόβλητα
    - διαμόρφωση χώρου (για παράδειγμα, χωματουργικά κ.α.) για φυσική επανένταξή του
    - έργα, δράσεις και παρεμβάσεις για την μετέπειτα φροντίδα της εγκατάστασης

    Η παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις (21) και (22) σχετικές ΚΥΑ. Η οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και ο τερματισμός των εργασιών αποκατάστασης εγκρίνεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δίνεται εντολή για την έναρξη των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας
51. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
52. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπόψη δραστηριότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 4 της υποβληθείσας ΜΠΕ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ" και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής ((25) και (30) σχετικά), τα οποία θα εφαρμοσθούν στο σύνολο τους και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθ. πρωτ. Φ 5270 / 5647 / ΠΕΡΙΒ.9 / 12 / 15-01-2013 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υπόψη δραστηριότητας ((24) σχετικό), η οποία και τροποποιείται με την παρούσα Απόφαση, εκτός εάν τα αναφερόμενα σε αυτήν αντίκεινται στους όρους της παρούσας Απόφασης και η οποία δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η ΜΠΕ και τα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής που υποβλήθηκαν με τα (25) και (30) σχετικά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (24) σχετικής Απόφασης και της παρούσας Απόφασης και θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/02 και το Π.Δ. 135/2010 καθώς και τον Ν.4014/2011.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Ο Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο: Ένα (1) αντίγραφο φακέλου ΜΠΕ και συνοδευτικών / συμπληρωματικών στοιχείων ((25) και (30) σχετικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

1. OIL ONE A.B.E.E. **(με συνημμένα)**
   Μιχαλινού 10, 186 48, Δραπετσώνα Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Περιφέρεια Αττικής
   Περιφερειακό Συμβούλιο
   Συγγρού 15, Αθήνα
2. Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. / Δ/νση ΕΑΡΘ
   Πατησίων 147, 112 51, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο θέματος
3. Η. Δαπουλάκης